

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ «THE ADS PANEL»

1. Изделие

Рекламная панель светодиодная 43" (модель Ads001), выполненная в формате моноблока на базе операционной системы Android, с поддержкой дистанционного управления.

2. Производитель

ЧП «ALP TEXNO SERVICE», г. Карши, ул. Таймыр 49, Республика Узбекистан.

3. Назначение изделия

Рекламная панель предназначена для отображения рекламной, информационной и графической информации в помещениях и на открытых площадках, оборудованных электропитанием. Устройство функционирует в составе закрытой экосистемы на базе Android, в которой контент воспроизводится с помощью специального фирменного приложения. Экосистема обеспечивает централизованное управление устройством через платформу, включая обновление контента, настройку режимов работы панели и дистанционное администрирование.

4. Технические характеристики

Наименование устройства: Ads001

Диагональ / Размер экрана: 43"

Тип дисплея: DLED (IPS)

Разрешение: 1080×1920 (9:16)

Яркость: 300 кд/м²

Операционная система: Android

Процессор: High-performance 64-bit A53 CPU

Графический процессор: Mali-T450

Оперативная память: 2 ГБ

Встроенная память: 16 ГБ

Управление: Пульт дистанционного управления

Напряжение питания: 220 В

Потребляемая мощность: 70 Вт

Интерфейсы: HDMI, USB, LAN (RJ-45), AUX

Температурный диапазон эксплуатации: 0...40 °С

Масса нетто (без ножек): 23,9 кг

Масса нетто (с ножками): 26,5 кг

Габаритные размеры: 1230×600×40 мм

Масса брутто: 29,8 кг

Габаритные размеры упаковки: 1305×720×120 мм

5. Комплектация

- Рекламная панель (основное устройство)
- Кабель питания (1 шт.)
- Ножки или кронштейн для крепления
- Паспорт и руководство пользователя

6. Хранение и транспортировка

Изделие должно храниться в сухом помещении при температуре от 0 °С до +40 °С. Транспортировка допускается всеми видами крытого транспорта при защите от влаги и механических воздействий.

7. Условия эксплуатации

Панель предназначена для эксплуатации в помещениях или под навесом при температуре 0...40 °С и влажности до 70%. Подключение только к заземлённой розетке АС 220 В ±10 %. Рекомендуется использование стабилизатора и ИБП.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок — 12 месяцев со дня продажи.